

Produktinformationen zu gateProtect xUTM Firewall Lösungen GPA 400

IT-Services & Solutions

- IT-Dienstleistungen
 - IT-Lösungen
- ... seit 1994

WIUME
ingenieur-Büro

72766 Reutlingen • Birnenweg 15
Tel.: 07121/14474-0 • Fax: 07121/14474-29
www.itdienste.net • info@itdienste.net



xUTM-Lösung für Unternehmen (Bis zu 250 Mitarbeiter)

Die GPA 400 ist für Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitern ausgelegt und als leistungsstarke 1U Appliance für den Einbau im Serverschrank vorgesehen. Zu den Features gehören unter anderem HA, VLAN, Single Sign On, Bridging, VPN SSL über x.509 Zertifikate + IPsec, Anti-Spam mit Real Time Detection, Antivirus, Intrusion Detection, Web Filtering sowie die prozessorientierte eGUI Technologie.




eGUI®
ergonomic graphic
user interface

eGUI®-Technologie

Die neue eGUI® Technologie von gateprotect zeichnet sich durch ihre ergonomische Orientierung am Bearbeitungsprozess aus. Die Darstellung, auch verschiedenster Anwendungen, ist immer konsistent und liefert genau nur die Informationen, die der Anwender jeweils für den aktuellen Bearbeitungsprozess benötigt. Anhaltspunkte für die Qualität des gateProtect Bedienerkonzepts liefern die Dialogprinzipien zur ergonomischen Softwaregestaltung wie sie in der internationalen Norm ISO 9241, Teil 110 formuliert sind.

Extended User Authentifizierung

Die Mehrzahl heutiger Firewall-Systeme unterstützt eine proxybasierte User-Authentication. Das bedeutet, dass nur die Dienste, die mit Proxies wie z.B. bei HTTP oder FTP, arbeiten, benutzerspezifisch vergeben werden können. Die gateProtect Firewall verfügt über eine regelbasierte Extended User-Authentication. Hier können für einen Benutzer oder eine Benutzergruppe beliebig viele Dienste individuell zugeordnet werden. Diese Dienste können mit allen bekannten Zusatzoptionen wie Proxy oder Webfilter versehen werden. Meldet sich ein Benutzer nun von einem Rechner bei der Firewall an, so werden alle zugeordneten Dienste für den betreffenden Rechner freigeschaltet.

gateProtect bietet Ihnen zwei Möglichkeiten zur Anmeldung an der Firewall:

1. Mit Webbrowser/UAClient:

Die Anmeldung erfolgt über eine HTTPS-Verbindung.

2. Mit Single Sign-On:

Kerberos gibt automatisch die Anmeldung an die Domäne an die Firewall weiter.

VPN-Gateway (SSL mit X.509 Zertifikaten + IPsec)

gateProtect bietet die gängigsten Formen von heutigen Site-to-Site und Road Warrior VPN-Verbindungen via IPsec und SSL. Wizards und die eGUI® Technologie unterstützen die Verwaltung und Erstellung solcher Verbindungen. Zusätzlich generiert die Firewall bei der Einrichtung von VPN-Verbindungen externe Konfigurationsdateien. Diese können sowohl bei der Einrichtung von Single-Click-Connections, als auch für den Import auf der Firewall an einem entfernten Ort für Site-to-Site Verbindungen verwendet werden.

Darüber hinaus bietet gateProtect eine IPsec-, sowie eine SSL Site-to-Site Lösung mit X.509 Zertifikaten, die optional auch im Bridgemodus arbeiten kann. Bei einer normalen Bridge werden zwei oder mehrere Netzwerkkarten so zusammengehängt, dass sie ein logisches Netzwerk bilden. gateProtect erlaubt dies nicht nur für Netzwerkkarten, sondern zusätzlich auch für VPN-over-SSL Verbindungen. Dadurch ist es möglich, Rechner an anderen Standorten genauso zu behandeln, als wären sie vor Ort im lokalen Netzwerk.

Traffic Shaping & QoS / Up- & Download

Das Traffic Shaping von gateProtect ist eine der umfangreichsten Implementierungen am Markt. Für jedes Objekt auf dem Desktop lassen sich Maximal- und Mindestbandbreiten festlegen. Darauf aufbauend kann dann für die einzelnen Dienste der Traffic beeinflusst werden. Dadurch kann die Verteilung der Bandbreite bis in jede Detailtiefe konfiguriert werden. Eine weitere Besonderheit der gateProtect Lösung ist die Priorisierung von Datenpaketen im VPN Tunnel mittels QoS. Dies ist wichtig für zeitkritische Anwendungen, bei denen eine Verzögerung unerwünscht ist. So kann z.B. bei gateProtect über einen VPN-Tunnel mittels VoIP störungsfrei telefoniert werden und zwar unabhängig von der Auslastung des Tunnels z.B. durch RDP oder Datendownloads.

Hochverfügbarkeit

Die Hochverfügbarkeit von gateProtect Firewall Systemen basiert auf einem Aktiv/Passiv-System. Hierbei wird parallel zur primären Firewall eine sekundäre Firewall installiert. Diese synchronisiert sich fortwährend über dedizierte Verbindungen mit der primären Firewall. Sie ist damit jederzeit in der Lage bei Ausfall der primären Firewall, deren Arbeiten nahtlos und ohne manuellen Eingriff zu übernehmen.

Des Weiteren wird der Zustand der primären Firewall durch verschiedene Systeme überwacht. Werden dabei Probleme innerhalb der Firewall festgestellt, schaltet sie sich ab. Die sekundäre Firewall gibt daraufhin die synchronisierte Konfiguration frei und kann so direkt anstelle der primären Firewall weiterarbeiten. Die Ausfallzeiten werden dadurch minimiert und aufgetretene Probleme können in aller Ruhe beseitigt werden.

HTTPs Scan

Das Scannen von HTTPs-Traffic auf der Firewall ist bei den meisten Mitbewerbern nicht möglich. Diesen Umstand macht sich diverse Schadsoftware, wie Trojaner und Viren, zu Nutze und kommt durch diese offene Tür unbehelligt ins interne Netz. Als einer von wenigen Herstellern schließt die xUTM Appliance von gateProtect diese Tür. Sie kann auch in verschlüsselten HTTPs Verbindungen den Datenverkehr auf Viren und andere Schadsoftware scannen. Hierfür wird auf der Firewall der Datenstrom entschlüsselt, analysiert und, wenn keine Viren gefunden wurden, anschließend verschlüsselt wieder versandt.

Load Balancing

gateProtect erlaubt es durch sein Load Balancing den Datenverkehr mit dem Internet auf verschiedene Leitungen zu verteilen. Die Firewall entscheidet dann bei jedem Verbindungsaufbau, welche Internetleitung verwendet wird.

In der Regel wird eine solche Verteilung nach Protokollen vorgenommen. gateProtect ermöglicht es darüber hinaus jeder einzelnen Verbindung eine Leitung zuzuordnen. Auf diese Weise kann die Nutzung der Internetverbindungen bis in kleinste Detail geplant und optimiert werden.

Features

Firewall

- _ Layer Funktion
- _ Zoom Funktion
- _ Single Sign-On (xUA)
- _ Paketfilter
- _ NAT
- _ DHCP-Server
- _ DMZ
- _ Bridging
- _ VLAN
- _ Application Level

Hochverfügbarkeit

- _ High availability (activ/passiv)

Internet

- _ Failover
- _ Webblocking
- _ Mail-Filter
- _ Concurrent connections
- _ Load Balancing
- _ Traffic shaping

Interception

- _ Sys-Log
- _ SNMP (Traps)
- _ IDS
- _ Monitoring
- _ Reporting
- _ Statistik (Statistic-Client)

Optional (UTM Produkte)

- _ Spam-Filter
- _ Virus Filter
- _ Web-Filter

Die Funktionen in der Übersicht

Firewall technology

Firewall rules - timecontrolled
 Packet filter
 Adaptable Proxys
 VoIP-Proxy
 Bridging
 Stateful-Inspection & Proxy combined
 NTP-Server/-Client
 Masquerading
 DynDNS

WAN

Support for xDSL and ISDN
 Support for TCP, UDP, ICMP, GRE, ESP, AH protocols
 Support for virtual IP addresses
 Support for DynDNS
 Failover
 Concurrent connections
 Load Balancing
 Traffic Shaping & QoS

eGUI®

Graphical Desktop (drag & drop)
 Layer function
 Zoom

Management

Graphical Client (Data encryption with 4096 Bit)
 User management (specific rights for special settings)
 Role based administration
 Auditing able
 SSH-Support for CLI

Authentication/Authorisation

Active Directory (NT Domain)
 openLDAP + Kerberos
 Single SignOn

Proxys

HTTP
 FTP
 POP3
 SMTP
 SIP (VoIP)
 HTTPS

Security features

DMZ
 Web Blocking (URL)
 DHCP-Client & Server
 NAT-Support
 Application Level
 High Availability

VPN protocols

PPTP
 SSL/TLS over X.509
 IPSec over X.509/IKE
 NAT-T

External VPN Client (IPSec & SSL)

Interception

SNMP
 Sys-Log
 IDS
 Monitoring
 Reporting
 Statistics
 Dedicated statistics client

Filter (optional)

Spam filter
 Content filter
 Virusscan

Performance*

FW throughput

2.0 Gbps

VPN throughput

150 Mbps

eMails per diem

100.000

Concurrent connections

500.000

Hardware Spezifikation

Memory

1024 MB

Hard disk

160 GB HDD (24/7)

Network interfaces

6 Ports
 100 MBit: 0
 1.000 MBit: 6

Dimensions DxWxH (mm)

270 x 440 x 44

Noises (db)

59

We do not offer an express or implied warranty for the correctness /up-to-dateness of the information contained here (which may be change at any time). Future products or functions will be made available at the appropriate time.

©2009 gateProtect AG Germany. All rights reserved.

* dependent from activated Proxys, IDS, Application Level & number of active vpn connections

eGUI®



IT-Services & Solutions
 • IT-Dienstleistungen
 • IT-Lösungen
 ... seit 1994

WjUME
 Ingenieur-Büro

72766 Reutlingen • Birnenweg 15
 Tel.: 07121/14474-0 • Fax: 07121/14474-29
 www.itdienste.net • info@itdienste.net

Feature list V8.5 - xUTM Appliances

September 2009

xUTM Appliance	GPO 75	GPO 125	GPA 250	GPA 400	GPX 800	GPX 1000	GPX 2500*
Recommended user	10	25	100	250	500	1 000	10 000
100 Mbps Ethernet Ports	4	4	-	-	-	-	-
Gigabit Ethernet Ports	-	-	4	6	8	12 (10*)	12
Gigabit SFP Ports	-	-	-	-	-	2*	6*
Features							
eGUI® (ergonomic Graphic User Interface)							
Central configuration desktop	x	x	x	x	x	x	x
Layer-Function	x	x	x	x	x	x	x
Zoom-Function	-	-	x	x	x	x	x
High availability							
High availability (Active-Passive)	-	x	x	x	x	x	x
Redundant power supply	-	-	-	-	-	x	x
Redundant disks (Raid)	-	-	-	-	-	x ¹	x ¹
Firewall							
LAN	4	4	4	6	8	12	18
Patch Management	x	x	x	x	x	x	x
Certificate Management (CRL, OCSP)	x	x	x	x	x	x	x
Packet filter	x	x	x	x	x	x	x
NAT	x	x	x	x	x	x	x
DynDNS	x	x	x	x	x	x	x
DHCP-Server	x	x	x	x	x	x	x
DMZ	x	x	x	x	x	x	x
User authentication	x	x	x	x	x	x	x
Single-SignOn	x	x	x	x	x	x	x
QoS	x	x	x	x	x	x	x
Bridging	x	x	x	x	x	x	x
V-LAN	x	x	x	x	x	x	x
Routing (RIP v2, OSPF)	x	x	x	x	x	x	x
Application Level	-	x	x	x	x	x	x
Traffic Shaping	-	-	-	x	x	x	x
Internet							
Failover	-	x	x	x	x	x	x
Webblocking	-	x	x	x	x	x	x
Mailfilter	-	x	x	x	x	x	x
Concurrent connections	-	-	x	x	x	x	x
Load Balancing	-	-	x	x	x	x	x
Proxies							
HTTP	-	x	x	x	x	x	x
FTP	-	x	x	x	x	x	x
POP3	-	x	x	x	x	x	x
SMTP	-	x	x	x	x	x	x
SIP (VoIP)	-	x	x	x	x	x	x
HTTPS	-	-	-	x	x	x	x
VPN							
Site to site							
SSL (X.509 certificates)	x	x	x	x	x	x	x
SSL (X.509 certificates) + Bridgemode	x	x	x	x	x	x	x
IPSec (X.509 certificates, PSK, XAUTH, L2TP)	x	x	x	x	x	x	x
Road warrior							
IPSec (X.509 certificates, PSK, XAUTH, L2TP)	x	x	x	x	x	x	x
SSL (X.509 certificates)	x	x	x	x	x	x	x
PPTP	x	x	x	x	x	x	x
Interception							
Sys-Log	x	x	x	x	x	x	x
SNMP (Traps)	-	x	x	x	x	x	x
IDS	-	x	x	x	x	x	x
Monitoring	-	x	x	x	x	x	x
Reporting	-	x	x	x	x	x	x
Statistics	-	x	x	x	x	x	x
Statistics Client	-	x	x	x	x	x	x
Optional (UTM Products)							
Virus filter	-	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.
Spam filter	-	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.
Web filter	-	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.

*available from 15th of November 2009

© 2009 gateProtect AG Germany. All rights reserved. We do not offer an express or implied warranty for the correctness/up-to-dateness of the information contained here (which may be change at any time). Future products or functions will be made available at the appropriate time.